


PORCELANATO ESMALTADO SATINADO BOLD 30X60 CM SERIE LOFT



LOFT WH
59477 / TCE020102928

PROPIEDADES DE LA SUPERFICIE				
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	ISO	EXIG.	UNID.	ESPECIFICACION
ANTI-DESIZANTE	-	-	-	R9
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	ISO	EXIG. ISO	UNID.	ESPECIFICACION
TAMAÑO Y CALIDAD DE LA SUPERFICIE				
Variación dimensional en relación a W.	10545-2	+/-0.60	%	+/-0.60
Variación dimensional en relación a M.	10545-2	+/-0.50	%	+/-0.25
Variación del espesor	10545-2	+/- 5.0	%	+/- 5.0
Desvío de la ortogonalidad	10545-2	+/-0.60	%	+/-0.4
Desvío de la curvatura central diagonal	10545-2	+/-0.50	%	+0.3/-0.1
Desvío de la curvatura de los lados	10545-2	+/-0.50	%	+0.3/-0.1
Calidad de la superficie	10545-2	>=95	%	>=95
PROPIEDADES FÍSICAS				
Absorción del agua	10545-3	<=0.5	%	<=0.5
Resistencia a flexión	10545-4	>=35	N/mm ²	>=40
Carga de ruptura	10545-4	>=1300	N	>=1500
PROPIEDADES QUÍMICAS				
Resistencia a los productos químicos	10545-13	Min. Clase GB	-	GA
Resistencia a la ataque ácido/alcalino	10545-13	Especificar	-	GLB
Resistencia de esm. a manchas	10545-14	Min. Clase 3	-	Min. Clase 3

81102090-151