

CERTIFICADO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Revisión: 9

PRODUCTO: YORK WH BOLD
FORMATO: 60X60
DIMENSIÓN NOMINAL: M 60X60
DIMENSIÓN DE FABRICACIÓN: 595.0 X 595.0mm X 9.5 mm
CONTIENE: 5 Pecas 1,77 m² 19,05 SQFT
GRUPO: BIa

Características técnicas	ISO	Exig.	Unid.	Especificación
Variación dimensional en relación a W.	10545-2	+/-0.60	%	+/-0.60
Variación dimensional en relación a M.	10545-2	+/-0.50	%	+/-0.25
Variación del espesor	10545-2	+/- 5.0	%	+/- 5.0
Rectitud de los lados	10545-2	+/-0.50	%	+0.1/-0.3
Desvío de la ortogonalidad	10545-2	+/-0.60	%	+/-0.4
Desvío de la curvatura central diagonal	10545-2	+/-0.50	%	+0.3/-0.1
Desvío de la curvatura de los lados	10545-2	+/-0.50	%	+0.3/-0.1
Alabeo en relación diagonal	10545-2	+/-0.50	%	+/-0.30
Calidad de la superficie	10545-2	>=95	%	>=95
Absorción de agua	10545-3		%	
Resistencia a flexión	10545-4	>=35	N/mm ²	>=40
Carga de ruptura	10545-4	>=1300	N	>=1700
Clase de uso			USO	6
Coefficiente de dilatación lineal x 10-6	10545-8	-	C-1	6.3 a 7.0
Resistencia a choques termicos	10545-9	-	-	
Expansión por hidratación	10545-10	-	mm/m	
Resistencia a la hendidura	10545-11	Requerida	-	OK
Resistencia a los productos químicos	10545-13	Min.Classe GB	-	GA
Resistencia al ataque acido/alcalino	10545-13	Especificar	-	GLB
Resistencia del esm. a manchas	10545-14	Min.Classe 3	-	Min.Classe 3
Coefficiente de fricción húmedo	NBR13818	Especificar	-	-
Coefficiente húmedo Wet	ASTM1028	Especificar	-	
Variacion en el tono				V2

Nota: Producto conforme a la norma de ABNT NBR 15463
 Evaluación de la reacción al fuego (NBR15575): Clase I (incombustible)
 USO 6 - Todas las instalaciones residenciales y locales de tránsito intenso.