Piso Vinílico Marron Unideco
SERIE ANTIQUE WOOD

MARRON 2L
KW-6016-CLK / TKD050200651

DESCRIPTION		
Total thickness	-	4.3 mm
Wear layer	-	0.3 mm
Tile Size	-	176 mm x 940 mm
Bevelled Edge	-	Yes
Classification	EN ISO 10582	+22: Domestic General
Reaction to fire	EN13501-1 EN ISO 11925-2 EN ISO 9239-1	B_{fl} – S1 Pass Pass
Resistance to Chemicals	EN 423 ASTM F 925	Class 0 Pass
Resistance to Light	EN ISO 105-B02 ASTM F 1515	≥6 <8
Wear resistance	EN 660-2 ASTM F 510	Wear Group : T
Dimensional stability	EN 434 ASTM F 2199	≤0.25 % Pass
Acoustic Impact noise reduction	EN ISO 717-2 EN ISO 140-8	Lw= 11 dB
Static electrical propensity	EN 1815	Voltage: 0.5kV
Residual Indentation	EN 433 ASTM F 1914	≤0.1 mm <8 %
Anti-slip property	DIN 51130	R10
VOC emission	ISO 16000	A+
Phthalates	EN 14372 CPSC-CH-C 1001-09.3	N.D Pass
Castor chair continuous use	ISO 4918	Pass
CE EN 14041		DS B_{fl}-s1

27-08-2018

*Datos sujetos a modificación de fábrica